






Hoffmeister-Stromschienen *Hoffmeister Tracks*

- "one-cut"-Technik bei bis zu 5 m Profillänge
- Hohe Spannweite für hohe Lasten
- Umfangreiche Konfigurationsoptionen

- *"one cut" method for up to 5 metres per track profile*
- *Wide span for heavy loads*
- *Wide range of configuration options*

STROMSCHIENE





Anwendung

Die Hoffmeister Stromschiene ist Grundlage solider wie differenzierter Beleuchtungslösungen im Innenraum. Im Zusammenspiel mit den diversen Strahlern und ihren vielfältigen Lichtcharakteristiken lassen sich alle Beleuchtungsanforderungen und Gestaltungskonzepte lösen.

Areas of use

Hoffmeister lighting tracks form the basis of robust but sophisticated indoor illumination solutions. Together with the various spotlights and their wide range of lighting features all possible requirements in terms of configuration and design can be met.




Aufhängungen und Befestigungen

Zur Planungsauswahl stehen drei Varianten – integriert in die Decke, aufgebaut auf die Decke oder abgependelt von der Decke.

Suspension and fixing

Three variants are available for selection: integrated in the ceiling, mounted on the ceiling or suspended from the ceiling.



One Cut technology

Stränge von bis zu 5 Metern und die "one-cut"-Technik (funktionstüchtig mit nur einem Sägeschnitt) ermöglichen Konfigurationen, die sich architektonischen Vorgaben ebenso wie Beleuchtungs- und Energieversorgungs-aufgaben anpassen.

One cut technology

Tracks up to 5 metres in length and the "one cut" technique (functional with just one cut of the saw) allow for configurations which can be adapted to satisfy both architectural requirements as well as those of illumination and energy supply.

11.04 kW

Max. Anschlussleistung

Die Hoffmeister-Stromschiene kann mit bis zu 11 kW belastet werden.

Maximum load capacity

Hoffmeister lighting tracks can be subjected to electrical loading up to 11 kW.




Tragfähigkeit

Die tragfähige Hoffmeister-Stromschiene (25 kg/m) bietet alle Voraussetzungen für Gestaltungsfreiheit.

Carrying capacity

Hoffmeister lighting tracks are strong enough (25 kg/m) to allow complete freedom in lighting configurations.



Hoffmeister-Adapter

Die 3-phasige Schiene kann verschiedene Adapter aufnehmen.

Der Hoffmeister-Adapter ist mit einer mechanischen Sicherung ausgestattet, die ein seitenverkehrtes Einsetzen verhindert.

Alle Hoffmeister-Adapter ermöglichen auch nach der Installation eine differenzierte Phasenwahl.

Zwei Schutzleiterkontakte des Hoffmeister-Adapters erlauben auch die Integration in diverse Stromschienensysteme.

Hoffmeister adapter


The 3 phase track can accommodate various adapters.

Hoffmeister adapters are equipped with mechanical cut-off switches which cannot be inserted the wrong way round.

All Hoffmeister adapters allow for a different phase selection even after installation.

Two earth conductor contacts on Hoffmeister adapters enable them to be integrated into various lighting track systems.

Ansicht der Verbinder von unten
View of connectors from below



Konfiguration

Die Verbindungen der Stromschienen kann in flexiblen Winkeln erfolgen: Neben den diversen Winkelverbindern von 90° stehen zwei flexible Verbinder, mit entweder 2 x 120° oder 150° Schwenkbereich zur Verfügung.

Schutzleiter-Planung

Eine der wesentlichen Planungsaufgaben von Stromschienen-Lösungen ist eine durchgehende Schutzleiter-Führung, die durch die Vielfalt der Verbindungselemente der Hoffmeister-Stromschiene fachgerecht gelöst werden kann.

Sicherheit

Die Konstruktion der Hoffmeister Stromschiene verhindert jeden Berührungskontakt mit den stromführenden Phasen, d.h. sie ist für den Handbereich zugelassen.

Zubehör

Ein sehr breites Zubehörprogramm ergänzt das Leuchtenprogramm, z.B. um Steckdosen und Hängevorrichtungen von bis zu 10 kg.

Configuration

The tracks can be connected via flexible angles: In addition to the various 90° angle connectors two flexible connectors are available, one with 2 x 120° and one with 150° swivel range.

Earth conductor – planning aspects



One of the essential items requiring attention in planning a track system is to ensure that a continuous earthing conductor is present throughout. This presents no problem thanks to the wide range of Hoffmeister connection elements.

Safety


The means of construction of Hoffmeister lighting tracks prevents any possibility of contact with the current bearing phases; this means that they are approved for unprotected handling.

Accessories


The lighting equipment is enhanced by a broad range of accessories, e.g. plug sockets and suspension fixtures up to 10 kg.




Anordnung des Schutzleiters in der Stromschiene
Position of the earth conductor in the lighting track




Endeinspeisung Schutzleiter links
end supply connector earth conductor left
0.93413.00-




Endeinspeisung Schutzleiter rechts
end supply connector earth conductor right
0.93412.00-




Eckverbinder Schutzleiter aussen
90° connector earth conductor outside
0.93423.00-




Eckverbinder Schutzleiter innen
90° connector earth conductor inside
0.93424.00-




T-Verbinder Schutzleiter rechts
T connector earth conductor right
0.93432.00-



T-Verbinder Schutzleiter links
T connector earth conductor left
0.93431.00-



X-Verbinder
X connector
0.93440.00-



Biegeoption
Im Werk können die Profile an bestimmte Biegeradien angepasst werden.

Bending service
The profiles can be adjusted to given bend radii in the factory.

Ansicht der Verbinder von Unten.
Weitere Verbinder finden Sie auf den folgenden Seiten.
View of connector from below.
More connectors can be found on the following pages.



IP 20 

3-Phasen-Stromschiene und


3-Phasen-Auflage-Stromschiene

- zur Aufbaumontage oder zur abgehängten Montage
- oder zum Einbau in abgehängte Decken (0.93051...)
- für 16A nach DIN EN 60570 (VDE 0711 Teil 300) geprüft und genehmigt
- für die Verwendung im Handbereich zugelassen
- Schiene aus tragfähigem stranggepresstem Aluminiumprofil
- IP20, Schutzklasse I
- 3 getrennt schaltbare Stromkreise mit 4 Kupferleitern 4 mm² in Kunststoffprofilen
- das Absägen der Schienen ist ohne Nachbearbeitung der Kupferleiter möglich
- Farbe: schwarz, silber, weiß

3-circuit track

3-circuit flanged track


- for surface mounting or pendant installation
- or to be recessed into suspended ceilings (0.93051...)
- tested and approved for 16A according to DIN EN 60570 (VDE 0711 Part 300)
- approved for unprotected manual access
- track of robust extruded aluminium profile
- IP20, protection class I
- 3 separate circuits with 4 copper conductors 4 mm² in plastic profile
- track can be cut without the need to refinish the copper conductors
- colours: black, silver, white



Typ Type	KG	Länge Length	Art.-Nr. schwarz Item No. black	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
3-Phasen-Stromschiene / 3-circuit track	1,2	1000 mm	0.93101.00-721	0.93101.00-907	0.93101.00-910
3-Phasen-Stromschiene / 3-circuit track	2,4	2000 mm	0.93201.00-721	0.93201.00-907	0.93201.00-910
3-Phasen-Stromschiene / 3-circuit track	3,6	3000 mm	0.93301.00-721	0.93301.00-907	0.93301.00-910
3-Phasen-Stromschiene / 3-circuit track	4,8	4000 mm	0.93401.00-721	0.93401.00-907	0.93401.00-910
3-Phasen-Stromschiene / 3-circuit track	6,0	5000 mm	0.93501.00-721	0.93501.00-907	0.93501.00-910



IP 20 



Typ Type	KG	Länge Length	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
3-Phasen-Auflagestromschiene / 3-circuit flanged track	6,5	5000 mm	0.93051.00-907	0.93051.00-910

Alle Schienen können auftragsbezogen auf kundenspezifische Länge gekürzt geliefert werden.
All tracks can be supplied individually shortened according to customer requirements.

3-Phasen-Einspeisungen und Kupplungen

- für Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- aus hochwärmebeständigem glasfaserverstärktem Thermoplast
- Kontakte federnd gelagert
- Arretierschrauben zur Befestigung an der Schiene
- Farbe: schwarz, weiß

3-circuit end supply connector and coupler

- for Hoffmeister 3-circuit tracks
- made of highly thermally resistant fibreglass reinforced thermoplastic
- contacts with spring bearings
- stop screws for fixing on track
- colour: black, white

	<p>Endeinspeisung Schutzleiter rechts Supply connector earth conductor on right</p>	<p>KG</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white</p>
		<p>0,10</p>	<p>0.93412.00-721</p>	<p>0.93412.00-910</p>
	<p>Endeinspeisung Schutzleiter links Supply connector earth conductor on left</p>	<p>KG</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white</p>
		<p>0,10</p>	<p>0.93413.00-721</p>	<p>0.93413.00-910</p>
	<p>90° Eckverbinder Schutzleiter aussen 90°-coupler earth conductor outside</p>	<p>KG</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white</p>
		<p>0,12</p>	<p>0.93423.00-721</p>	<p>0.93423.00-910</p>
	<p>90° Eckverbinder Schutzleiter innen 90°-coupler earth conductor inside</p>	<p>KG</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white</p>
		<p>0,12</p>	<p>0.93424.00-721</p>	<p>0.93424.00-910</p>
	<p>Endstück End cap</p>	<p>KG</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white</p>
		<p>0,02</p>	<p>0.93001.00-721</p>	<p>0.93001.00-910</p>
	<p>Kupplung Coupler</p>	<p>KG</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white</p>
		<p>0,10</p>	<p>0.93420.00-721</p>	<p>0.93420.00-910</p>

3-Phasen-Einspeisungen und Kupplungen

- für Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- aus hochwärmebeständigem glasfaserverstärktem Thermoplast
- Kontakte federnd gelagert
- Arretierschrauben zur Befestigung an der Schiene
- Farbe: schwarz, weiß

3-circuit end supply connector and coupler

- for Hoffmeister 3-circuit tracks
- made of highly thermally resistant fibreglass reinforced thermoplastic
- contacts with spring bearings
- stop screws for fixing on track
- colour: black, white









	<p>Mitteinspeisung mit 0.93420 <i>Intermediate supply connector with 0.93420</i></p>	<p>KG 0,18</p>	<p>Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i> 0.93419.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i> 0.93419.00-910</p>
	<p>T-Verbinder Schutzleiter links <i>T coupler earth conductor on left</i></p>	<p>KG 0,155</p>	<p>Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i> 0.93431.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i> 0.93431.00-910</p>
	<p>T-Verbinder Schutzleiter rechts <i>T coupler earth conductor on right</i></p>	<p>KG 0,155</p>	<p>Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i> 0.93432.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i> 0.93432.00-910</p>
	<p>X-Verbinder <i>X coupler</i></p>	<p>KG 0,185</p>	<p>Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i> 0.93440.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i> 0.93440.00-910</p>
	<p>Schwenk-Kupplung Schwenkbereich: 2 x 120° <i>Adjustable-coupler swivel range: 2 x 120°</i></p>	<p>KG 0,20</p>	<p>Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i> 0.93425.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i> 0.93425.00-910</p>
	<p>Flex-Kupplung allseitig 150° <i>Flexible coupler 150° in all directions</i></p>	<p>KG 0,4</p>	<p>Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i> 0.93427.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i> 0.93427.00-910</p>

Abhängungen und Befestigungselemente

- zur Aufhängung von Hoffmeister Stromschienen
- Tragfähigkeit maximal 20 kg
- Pendelrohre können bauseitig gekürzt werden
- Stahlseilaufhängung ist oben oder unten werkzeuglos höhenverstellbar
- Klemmen werden mit Arretierschrauben an der Stromschiene befestigt
- Pendelrohr aus Stahl
- Baldachin aus Thermoplast
- Farbe: schwarz, silber, weiß

Pendant tube suspension

- for the suspension of Hoffmeister tracks
- maximum carrying capacity 20 kg
- pendent tube can be shortened on site
- steel wire suspension height adjustable without tools at top or bottom
- terminals are fixed to track using top screws
- steel pendent tube
- thermoplastic canopy
- colour: black, silver, white

		<p>Stahlseilaufhängung Steel wire suspension</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr. 2500 mm Item No. 2500 mm</th> <th>Art.-Nr. 5000 mm Item No. 5000 mm</th> <th>Art.-Nr. 10000 mm Item No. 10000 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.95089.00-000</td> <td>0.95680.00-000</td> <td>0.95681.00-000</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr. 2500 mm Item No. 2500 mm	Art.-Nr. 5000 mm Item No. 5000 mm	Art.-Nr. 10000 mm Item No. 10000 mm	0.95089.00-000	0.95680.00-000	0.95681.00-000		
Art.-Nr. 2500 mm Item No. 2500 mm	Art.-Nr. 5000 mm Item No. 5000 mm	Art.-Nr. 10000 mm Item No. 10000 mm									
0.95089.00-000	0.95680.00-000	0.95681.00-000									
		<p>Klemmen für Deckenmontage oder zur Verwendung mit Stahlseilaufhängung, 2 Stück Clamps for ceiling mounting or for use with steel wire suspension, 2 pieces</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KG</th> <th>Art.-Nr. schwarz Item No. black</th> <th>Art.-Nr. silber Item No. silver</th> <th>Art.-Nr. weiß Item No. white</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,015</td> <td>0.93710.00-721</td> <td>0.93710.00-907</td> <td>0.93710.00-910</td> </tr> </tbody> </table>	KG	Art.-Nr. schwarz Item No. black	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white	0,015	0.93710.00-721	0.93710.00-907	0.93710.00-910
KG	Art.-Nr. schwarz Item No. black	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white								
0,015	0.93710.00-721	0.93710.00-907	0.93710.00-910								
		<p>Verstärkungsklemme oder zur Verwendung mit Stahlseilaufhängung, Aluminium Reinforcing clamp or for use with steel wire suspension, aluminium</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KG</th> <th>Art.-Nr. silber Item No. silver</th> <th>Art.-Nr. weiß Item No. white</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,125</td> <td>0.93734.00-907</td> <td>0.93734.00-910</td> </tr> </tbody> </table>	KG	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white	0,125	0.93734.00-907	0.93734.00-910		
KG	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white									
0,125	0.93734.00-907	0.93734.00-910									
		<p>Pendelrohr für Stromschienen, inkl Klemme (0.93710...) Pendent tube for tracks, with clamp (0.93710...)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KG</th> <th>Art.-Nr. schwarz Item No. black</th> <th>Art.-Nr. weiß Item No. white</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9</td> <td>0.93700.00-721</td> <td>0.93700.00-910</td> </tr> </tbody> </table>	KG	Art.-Nr. schwarz Item No. black	Art.-Nr. weiß Item No. white	0,9	0.93700.00-721	0.93700.00-910		
KG	Art.-Nr. schwarz Item No. black	Art.-Nr. weiß Item No. white									
0,9	0.93700.00-721	0.93700.00-910									

Befestigungselemente

- zur Montage an Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- Tragfähigkeit maximal 10 kg
- Aufhängehaken aus Stahl mit Befestigungsknebel aus Thermoplast
- Wandhalter aus Aluminium
- Metall-Verstärkungswinkel für Kupplungen
- Metall Clips verzinkt zur Befestigung an Trägersystemen für abgehängte Decken
- Farbe: schwarz, silber, weiß

Suspension hook

- to be mounted to Hoffmeister 3-circuit tracks
- maximum carrying capacity 10 kg
- steel hook with attachment of thermoplastic
- aluminium wall bracket
- metal reinforcement angle for couplers
- galvanised metal clips for attachment to carrier systems for suspended ceilings
- colour: black, silver, white



		<p>Aufhängehaken, belastbar max. 10 kg Suspension hook, load max. 10 kg</p>	<p>KG 0,04</p>	<p>Art.-Nr. schwarz Item No. black 0.93720.00-721</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white 0.93720.00-910</p>
		<p>Wandhalter, Stahl Wall bracket, steel</p>	<p>KG 0,06</p>	<p>Art.-Nr. silber Item No. silver 101 420</p>	<p>Art.-Nr. weiß Item No. white 101 421</p>
		<p>T-Verstärkung oder zur Verwendung mit Stahlseilaufhängung T-reinforcement or for use with steel wire suspension</p>	<p>KG 0,19</p>		<p>Art.-Nr. Item No. 0.93737.00-000</p>
		<p>X-Verstärkung oder zur Verwendung mit Stahlseilaufhängung X-reinforcement or for use with steel wire suspension</p>	<p>KG 0,24</p>		<p>Art.-Nr. Item No. 0.93738.00-000</p>
		<p>90°-Verstärkung oder zur Verwendung mit Stahlseilaufhängung 90°-reinforcement or for use with steel wire suspension</p>	<p>KG 0,14</p>		<p>Art.-Nr. Item No. 0.93739.00-000</p>
		<p>2 Clips für abgehängte Decken, nur mit 0.93710 2 Clips for false ceilings, only with 0.93710</p>	<p>KG 0,05</p>		<p>Art.-Nr. Item No. 0.93724.00-000</p>

Abdeckblech

- zur Abdeckung von 3-Phasen-Endeinspeisung, Mitteleinspeisung und L,T,X-Kupplung
- zur Verwendung mit 3-Phasen-Auflage-Stromschiene
- Abdeckung aus Aluminium
- Farbe: silber, weiß


Cover plate

- to cover 3-circuit end supply connectors, intermediate supply connectors and 90°, T and X couplers
- for use with 3-circuit flanged track
- aluminium cover
- colour: silver, white





Abdeckblech für Endeinspeisung für Auflage-Stromschienen
Cover plate for end supply connector for 3-circuit flanged track

KG	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
0,007	0.93714.00-907	0.93714.00-910



Abdeckblech für Mitteleinspeisung für Auflage-Stromschienen
Cover plate for intermediate supply connector for 3-circuit flanged track

KG	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
0,010	0.93715.00-907	0.93715.00-910



Abdeckblech für L-, T- und X-Kupplungen für Auflage-Stromschienen
Cover plate for 90°, T- and X-couplers for 3-circuit flanged track


KG	Art.-Nr. silber Item No. silver	Art.-Nr. weiß Item No. white
0,005	0.93716.00-907	0.93716.00-910

Schutzkontakt-Steckdose

- für Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- maximale Belastung 250V 10A
- Gehäuse aus Kunststoff
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: schwarz, weiß

Earthed outlet socket

- for Hoffmeister 3-circuit tracks
- circuit selection possible even with adapter inserted
- maximum load 250V 10A
- housing of plastic
- IP20, protection class I
- colour: black, white



Schutzkontakt-Steckdose
Safety outlet-socket


KG	Art.-Nr. schwarz Item No. black	Art.-Nr. weiß Item No. white
0,155	0.93619.00-721	0.93619.00-910

Punktauslass

- Aufbau-Punktauslass und Einbau-Punktauslass
- zur Wand- oder Deckenmontage
- für Strahler mit Hoffmeister 3-Phasen-Adapter
- maximale Belastung 250V 10A
- Gehäuse aus Thermoplast
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: weiß


Adapter socket

- surface-mounted adapter sockets and recessed mounted adapter socket
- to be mounted to wall or ceiling
- for spotlights with Hoffmeister 3-circuit adapters
- maximum load 250V 10A
- thermoplastic housing
- IP20, protection class I
- colour: white



3-Phasen Aufbau-Punktauslass
3-circuit surface mounted adapter socket

KG	Art.-Nr. weiß Item No. white
1,0	0.90224.00-910



3-Phasen Einbau-Punktauslass
3-circuit recessed adapter socket


KG	Art.-Nr. weiß Item No. white
1,0	0.90225.00-910

3-Phasen-Stromschienenadapter

- für Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- maximale Belastung 250V 10A
- Gehäuse aus Thermoplast
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Farbe: schwarz, weiß


3-circuit-adapter

- for Hoffmeister 3-circuit tracks
- maximum load 250V 10A
- thermoplastic casing
- circuit selection possible even with adapter inserted
- colour: black, white




Adapter ohne Halblech und Nippel
Adapter without support and nipple

KG	Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i>	Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i>
0,11	0.93609.00-721	0.93609.00-910




Adapter für Pendelleuchten bis 3,4 kg
Adapter for pendant luminaires up to 3,4 kg

KG	Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i>	Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i>
0,11	0.93611.00-721	0.93611.00-910



Adapter mit Halblech und Nippel mit Innengewinde
Adapter with support and nipple with inside thread

KG	Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i>	Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i>
0,11	0.93617.00-721	0.93617.00-910



Adapter mit Haken, max. Belastung 10 kg
Adapter with hook, load max. 10kg

KG	Art.-Nr. schwarz <i>Item No. black</i>	Art.-Nr. weiß <i>Item No. white</i>
0,11	0.93613.00-721	0.93613.00-910